

## Ruderpropeller – Verschiedene Type

Type	Leistung	Drehmoment (Nm)	Leistung Max. (kW)	Drehzahl Max.	Propeller durchmesser
SRP 50	A	315	100	2500	Min. 600 Max. 800
	B	380			
	C	420			
SRP 100	A	640	210	2350	Min. 700 Max. 950
	B	765			
	C	850			
SRP 130	A	940	235	2500	Min. 650 Max. 950
	B	1125			
	C	1250			
SRP 150	A	1010	250	2000	Min. 900 Max. 1100
	B	1215			
	C	1350			
SRP 225	A	1200	350	1800	Min. 1100 Max. 1350
	B	1440			
	C	1600			
SRP 300	A	2100	480	1800	Min. 1000 Max. 1550
	B	2500			
	C	2800			
SRP 500	A	5500	1000	1650	Min. 1600 Max. 2300
	B	6600			
	C	7300			

**Service Faktor:**

**Rating A**

0,75 – Vollast -Dauerbetrieb  
(Containerschiff, Schlepper)

**Rating B**

0,90 – Teillast mit gelegentlicher Überlastung  
(Hafenschiff, schwimmender Kran)

**Rating C**

1,00 – Neben Anlagen  
(Querstrahlanlagen, DP-Anlagen)